



# Máquina de Fusão Inno View 6S



## TELA TOUCH 5" COLORIDA

Toque duplo  
para zoom in e out



## AQUECIMENTO DE FORNO SUPER RÁPIDO



## CAPACIDADE DE FUSÃO COM CLIVAGEM MUITO CURTA



## EXCLUSIVA TÉCNICA DE ALINHAMENTO DE NÚCLEO DACAS

O maior zoom do mercado  
mundial



## Descrição

O View 6S utiliza a exclusiva técnica de alinhamento de núcleo DACAS, o maior zoom do mercado mundial. Este é um produto desenvolvido exclusivamente para as melhores operadoras de telecomunicações, que entendem da sua utilização. O View 6S possui display de 5 polegadas, tela sensível ao toque e interface amigável em português, mas também com um duplo toque no lado esquerdo, é possível entrar ou sair do modo de zoom de 520 vezes (o melhor do mundo). Garante a máxima eficiência de trabalho através do forno com um tempo de 13 segundos, proporcionando uma experiência de trabalho inesquecível para usuários de FTTx, sendo compatível com uma ampla variedade de tipos de fibra e com sulco em V curto, com pontas curtas.

## Especificações técnicas

|                             |                                                                                          |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensões                   | 152 (A) x 147 (L) x 175 (C) mm                                                           |
| Peso                        | 2,43Kg (com bateria) / 2,07Kg (sem bateria)                                              |
| Número de fibras            | Fibras simples                                                                           |
| Aplicações                  | SM (ITU-T G.652 e G.657) / MM (ITU-T G.651) / DS (ITU-T G.653) / NZDS (ITU-T G.655)      |
| Compatibilidade             | 0,25~3,0 mm / cabo interno                                                               |
| Compressão de clivagem      | Diâmetro: 0,125 ~ 1 mm / Compressão de clivagem 5 ~ 16 mm                                |
| Diâmetro do revestimento    | 80~150 µm                                                                                |
| Modo de fusão               | Máximo de 128 modos                                                                      |
| Modo de aquecimento         | Máximo de 32 modos                                                                       |
| Perda típica devido à fusão | SM: 0,02dB / MM: 0,01dB / DS: 0,04dB / NZDS: 0,04dB / G.657: 0,02dB (padrão ITU-T)       |
| Perda de retorno            | >>60dB                                                                                   |
| Iluminação                  | 3 LEDs                                                                                   |
| Tempo de fusão              | Modo rápido: 7s / Modo automático: 9s                                                    |
| Perda estimada em fusão     | Disponível                                                                               |
| Compressões de tubo         | 20~60 mm                                                                                 |
| Tempo de aquecimento        | FP-03 Tempo típico de disparo: 13s                                                       |
| Armazenamento de resultados | Últimos 10.000 resultados                                                                |
| Teste de tensão             | 1,96~2,25N                                                                               |
| Condições operacionais      | Altitude: 0~5000m, 0~95% URA, -10~50°C, vento máximo 15m/s                               |
| Condições de armazenamento  | 0~95% URA, -40~80°C                                                                      |
| Tecido                      | Visão bidirecional de 90°, com tela de alta resolução de 5,0"                            |
| Fibra óptica e zoom         | X, Y, XY, X/Y: zoom de 520 vezes                                                         |
| Comida                      | Entrada CA 100-240 V, CC 19 V                                                            |
| Duração da bateria          | 4200mAh, 200 ciclos (Forno + Fusão)                                                      |
| Método de operação          | Botão e tecido                                                                           |
| Compensação automática      | Compensação automática de arco por meio de sensores de temperatura e pressão atmosférica |
| Vida útil do eletrodo       | 5500 arcos                                                                               |
| Interface                   | USB 2.0 / MINI USB                                                                       |